

KNAUF

СТЕКЛОХОЛОСТ

МАЛЯРНЫЙ



ОБЛАДАЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕКСТУРОЙ ПОД ПОКРАСКУ

УКРЕПЛЯЕТ И АРМИРУЕТ ПОВЕРХНОСТИ
СТЕН И ПОТОЛКОВ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для отделки стен и потолков внутри помещений. Подходит для приклеивания (клеем или шпаклевкой) на бетон, оштукатуренные поверхности (гипсовые и цементные штукатурки), листовые материалы (ГКЛ, ГКЛВ и др.) для последующей финишной отделки декоративными покрытиями, окрашивания и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › Препятствует образованию мелких трещин
- › Укрепляет и армирует основание
- › Уменьшает расход шпаклевки и краски
- › Скрывает дефекты и выравнивает структуру основания
- › Не содержит вредных примесей
- › Не способен к самостоятельному горению
- › Не выделяет вредных веществ при нагревании
- › Препятствует накоплению влаги

КОМПЛЕКТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Шпаклевка
КНАУФ-Ротбанд
Паста Профи

Краска
КНАУФ-
Вайсванд

Краска
КНАУФ-
Вайсдэкке



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно быть сухим, прочным и без отслаивающихся частиц. Для высококачественной отделки поверхность должна быть подготовлена не ниже категории Q3 (согласно рекомендациям по подготовке поверхности «Система КНАУФ Q1-Q4», подробная информация на сайте www.knauf.ru). Для приклеивания стеклохолста рекомендуется применять шпаклевку КНАУФ-Ротбанд Паста Профи. Шпаклевку нанести ровным слоем с помощью шпателя, валика или безвоздушного аппарата. Уложить стеклохолст в свеженанесенную шпаклевку и разгладить шпателем. Следующее полотно стеклохолста укладывается с нахлестом 4-5 см. Закругленным лезвием ножа прорезать оба полотна стеклохолста посередине нахлеста. Отрезанные полосы стеклохолста с поверхности и из-под полотна удалить. После этого загладить стык шпателем. Сразу после приклеивания стеклохолста нанести укрывной слой шпаклевки («мокрым по мокрому») и разровнять.



РУЛОН 50 м²



35г/кв. м

ПЛОТНОСТЬ
35 Г/М²



ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



РАБОТАТЬ В СИЗ
(ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ)



ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



МНОГОКРАТНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ

Производитель:

ООО «Нортекс — Строительные Системы»
Адрес производства: 142410, Московская обл.,
г. Ногинск, Электростальское ш., д. 27Б
При изготовлении использован стеклохолст производства
ООО «Альстром-Мункшо Тверь»

Товар не подлежит обязательной сертификации
ТУ 23.14.12-006-93406545-2020


По заказу:

ООО «КНАУФ ГИПС»
ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»
ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»
ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»

› www.knauf.ru

Хранить в сухом месте при температуре
от +5°С до +35°С. Предохранять от пря-
мых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения 24 мес.

Артикул № 763742



4 607011 220579