

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно быть ровным, сухим, прочным и стабильным, очищенным от пыли, извести, масел, краски жира и других загрязнений, способных снизить адгезию. Для укрепления сильно пылящих оснований и снижения водопоглощения гигроскопичных минеральных оснований поверхность необходимо грунтовать **ilmax 4180 (4120, 4100)** не менее чем за **2 часа** до нанесения ilmax ready primer.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Перед началом работ грунт перемешать.

Нанести грунт валиком с плотным ворсом равномерно, не допуская пропусков. Ориентировочно через **3–4 часа**, после полного высыхания грунта (наполнитель не осыпается с поверхности) можно приступить к дальнейшим работам. Важно избегать оседания строительной пыли на огрунтованное основание.

Машинное нанесение грунта производить безвоздушным аппаратом производительностью не менее **4,3 л/мин** (сопло 521-523", давление от 110 бар). Допускается разбавление водой до **4 %** для облегчения распыления.

ВАЖНО!

1. Остаточная влажность основания из бетона и штукатурок должна быть не более **3 %**.
2. Смешивать грунт с другими материалами не допускается, за исключением пигментов для водно-дисперсионных красок.
3. При грунтовании основания под декоративную штукатурку рекомендуется применение ilmax ready primer в цвете, приближенном к цвету финишного покрытия.
4. При нанесении грунта валиком создается мелкая «шагрень», которая позволяет контролировать толщину нанесения шпатлевки. Применение ручного способа целесообразно при толщине слоя не менее 0,5 мм.
5. Сразу после выполнения работ инструменты вымыть водой.
6. Во время выполнения работ и высыхания состава поверхность следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и других неблагоприятных факторов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Во время применения состава необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания состава в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. При применении материала дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.