



январь 2026г.

Поставщик: компания ООО «Южный Океан», Беларусь 220062 г. Минск, пр-т. Победителей 129 – 379, +375 (17) 250 15 15, email: info@lihtar.by,

Настоящим паспортом подтверждаем характеристики, указанные производителем на основании документов качества производителя и испытаний НИИЛ строительных материалов Республики Беларусь. Страна производства – Китай, страна ввоза – Беларусь.

Согласно производственным стандартам производителя возможны допустимые отклонения от указанных параметров +/-5%.

Стеклосетка 160 (2000) PROFESSIONAL "LIHTAR" яч. 5x5; 1x50м, (синий цвет) армирующая, щелочестойкая перевивочного переплетения изготовлена из стеклянного волокна, аппретированного полимерным составом, методом перевивочного переплетения, при котором одна система нитей (ровингов) – уток, пересекает другую систему нитей (ровингов) – основу, нити обвивают друг друга, с последующим аппретированием. Наматывается на тубу, поставляется свернутой в рулон, упакованный в полимерную прозрачную пленку. Внутри-упаковочный лист (этикетка): наименование материала, модель, наименование и адрес импортера в РБ, размеры ячеек и рулона, описание свойств материала, способ применения, условия хранения, гарантийный срок хранения, наименование изготовителя и его адрес, срок службы материала, штрихкод, дата изготовления.

Применяется для армирования поверхности при штукатурных и малярных работах, наливных полов, гидроизоляции, при реставрации растрескавшейся штукатурки, мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам. Защищает поверхность от образования трещин, улучшает механическую прочность покрытия, берет на себя нагрузки, связанные с постоянным изменением температуры и влажности. Подробную информацию читать на этикетке и на сайте поставщика lihtar.by.

Условия транспортировки и хранения: при погрузке, выгрузке, транспортировании и хранении должны быть приняты меры по предотвращению механических повреждений сетки и упаковки. Рулоны сетки устанавливаются вертикально, параллельно друг другу. Допускается штабелирование коробов (полу коробов) не более чем в два ряда по высоте. Хранить в упаковке изготовителя в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 50 °С. Гарантийный срок хранения 2 года с даты изготовления (на упаковке) при условии соблюдения правил транспортировки и хранения.

№	Наименование показателя	Значение показателя для фасадных сеток по СТБ 2632-2023	Фактическое значение
1	Разрывная нагрузка по основе, Н/50 мм, не менее	2000	Соответствует СТБ 2632-2023
2	Разрывная нагрузка по утку, Н/50 мм, не менее	2000	Соответствует СТБ 2632-2023
3	Относительное удлинение при разрыве, основа/уток, %, не более	5	Соответствует СТБ 2632-2023
4	Масса на единицу площади, г/м ² , не менее	145	Соответствует СТБ 2632-2023
5	Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании для сеток перевивочного переплетения, %, не менее	13	Соответствует СТБ 2632-2023
6	Разрывная нагрузка по основе после выдерживания в щелочной среде (в течение 28 сут.), Н/50мм, не менее	1000	Соответствует СТБ 2632-2023
7	Разрывная нагрузка по утку после выдерживания в щелочной среде (в течение 28 сут.), Н/50мм, не менее	1000	Соответствует СТБ 2632-2023
8	Прочность узла на сдвиг, Н, не менее	2	Соответствует СТБ 2632-2023
9	Размер ячейки, мм	От 4 до 7	Соответствует СТБ 2632-2023

Соответствует требованиям ТР 2025/013/ВУ «О безопасности строительных материалов и изделий».

Паспорт действителен до: 01 февраля 2027 г.

Директор ООО «Южный Океан»

Пышный С.Г.

