



Dachfarbe

КРЫШИ И ЦОКОЛИ

- ✓ Стабильность цвета
- ✓ Шелковистый блеск
- ✓ Долговечность 10 лет
- ✓ Готовые цвета



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная акриловая «Dachfarbe» ТУ РБ 28882332.003-98
Свойства	✓ Покрытие обладает легким шелковистым блеском. ✓ Покрытие устойчиво к УФ излучениям и неблагоприятным атмосферным воздействиям. ✓ Благодаря специальным добавкам, образуемое покрытие обладает устойчивостью к биозаражениям (сдерживает рост грибов, мхов, лишайников). ✓ Изолирует асбест, уменьшает пыление шифера. ✓ *Срок службы покрытия – не менее 10 лет (подтверждено испытаниями, проведенными в соответствии с ГОСТ 9.401) при соблюдении технологии нанесения.
Назначение	Для окраски новых, а также для капитального ремонта старых крыш с целью улучшения стока воды и увеличения срока эксплуатации. Рекомендуется также использовать для окраски минеральных поверхностей, подвергающихся дополнительным нагрузкам (например, цоколей зданий). Применяется для окраски шифера, черепицы, минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.).
Стандарты качества	✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность». ✓ СТБ EN 1062-1 – стандарт устанавливает классификацию лакокрасочных материалов для отделки наружных минеральных и бетонных поверхностей. ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Евразийского экономического союза. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001. Система управления окружающей средой применительно к разработке и производству лакокрасочных материалов на предприятии соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 14001.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by
Сайт: www.condor.by
Интернет-магазин: www.condorshop.by

Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Шифер и цементно-песчаную черепицу тщательно очистить от пыли и других загрязнений и обязательно смыть струей воды под напором. Новый шифер перед покраской во избежание появления высолов выдержать при атмосферных условиях в течение трех-четырёх месяцев. При покраске старых крыш имеющуюся на них растительность удалить с помощью металлических щеток или скребков, затем поверхность протравить антисептиком Biotol TM CONDOR и смыть водой струей воды под напором. Перед покраской шифер или черепицу предварительно следует обработать водно-дисперсионной акриловой грунтовкой Tiefgrund Dach TM CONDOR. Окрашиваемые минеральные поверхности (цоколи и др.) следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Свежештукатуренные поверхности перед окраской необходимо выдержать в течение четырех недель. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из водно-дисперсионных грунтовок TM CONDOR.
Нанесение	Перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или механизированным способом в два слоя. Время сушки между нанесением 1-го и 2-го слоя краски – не менее 8 ч. При более низких температурах время высыхания краски увеличивается. Покраску проводить при температуре не ниже + 10 °С. Запрещается окрашивать шифер и черепицу, нагретые на солнце до температуры выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Не наносить краску при высокой температуре воздуха, на нагретую поверхность, под прямыми солнечными лучами. Запрещается производить окраску во время дождя, тумана, измороси.
Цвет	D-17 (кирпично-красный), D-25 (коричневый), D-06 (темно-коричневый), D-21 (зеленый), D-24 графит (RAL 7024), D-09 (вишневый).
Расход	200-250 г/м ² при двухслойном нанесении (350 г на стандартный лист перекрытого шифера). При окраске поверхностей с глубокими дефектами и неровностями расход краски увеличивается и определяется опытным путем.
Растворитель/разбавитель	Вода.
Время высыхания	Время сушки между нанесением 1-го и 2-го слоя краски – не менее 8 ч при температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 %. При других температурах и влажности время высыхания может меняться. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, механизированный способ.
Очистка инструментов	После использования рабочий инструмент промыть водой. Засохшая краска очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, цветной пигмент, мраморный порошок, вспомогательные вещества
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Краску хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
Меры предосторожности	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой! Использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук – защитные очки и резиновые перчатки.
Утилизация	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки.
Объем/масса	3,25 кг; 6,5 кг; 13 кг.

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест

ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by

Сайт: www.condor.by

Интернет-магазин: www.condorshop.by