



## DIAMANT Комфорт

Водно-дисперсионная акриловая краска –  
особо белая, матовая, высокоукрывистая



### Назначение и свойства

Краска предназначена для декоративной отделки стен и потолков, не подвергающихся высоким нагрузкам, матовая, имеет высокую степень белизны, высокоукрывистая, экологически безопасная, создает здоровый климат в помещениях, легко наносится.

### Колеровка

Краска колеруется вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant. При колеровании краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавьте равное количество колоранта или перелейте всю краску в одну ёмкость и перемешайте.

### Состав

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, модифицирующие добавки, вода.

### Плотность

1,44 г/мл

### Цвет

Белая

### Упаковка

10 л; 5 л; 2,5 л; 0,9 л.

### Расход

Около 150 мл/м<sup>2</sup> (ок. 215 г/м<sup>2</sup>) на один слой для гладких поверхностей, для шероховатых поверхностей – соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. Как правило краску наносят в 2 слоя, поэтому расход считается исходя из 2-х слоев покраски.

### Меры предосторожности и хранение

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Хранить – в плотно закрытой оригинальной упаковке в прохладном месте, но не ниже +5°C  
Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления.

## Утилизация отходов

Производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовой мусор.

## Технология применения

### Пригодные подложки

Минеральные и гипсовые штукатурки, силикатный и керамический кирпич, старые прочные матовые покрытия дисперсионными красками, дисперсионные штукатурки и шпатлевки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, ухудшающих сцепление (адгезию). На новые минеральные штукатурки наносить краску только через 2-4 недели.

### Подготовка подложки

Основания с легкой осыпью или сильно впитывающие поверхности необходимо предварительно прогрунтовать грунтовками DIAMANT Грунт, DIAMANT Грунт-Концентрат. Руководствуйтесь технической информацией на соответствующую грунтовку.

Не допускайте при грунтовании образования блеска на поверхности и подтеков грунтовки! Краску можно наносить примерно через 4-6 час после грунтования. При подготовке оснований и проведении малярных работ необходимо соблюдать основные требования СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы».

### Применение

На слабо впитывающую неконтрастную поверхность достаточно нанести один насыщенный равномерный слой DIAMANT Комфорт. Краска после колеровки наносится в два слоя. Контрастные, а также сильно или неравномерно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать и окрасить в два слоя. Краска DIAMANT Комфорт готова к нанесению, разбавлять краску запрещается.

**Способ нанесения:** валиком или кистью Рабочие инструменты после использования немедленно промыть водой. При самостоятельной колеровке смешивать все необходимое для покраски поверхности количество материала в одной емкости.

**Внимание:** укрывистость краски увеличивается по мере высыхания. Во избежание видимых стыков и полос краску следует наносить методом "мокрое по мокрому" на всю поверхность, тщательно распределяя, в заключение прокатать валиком в одном направлении с одинаковым усилием. Покраску стен начинайте с верхних углов, стыков потолка и по периметру проемов дверей и окон.

### Время высыхания

Поверхность высыхает через 4-6 часов, через 12 часов можно наносить последующее покрытие. Не применять материал при температуре ниже +5°C. Инструменты промыть водой сразу после применения.

### Техническая поддержка

#### Техническая консультация по вопросам применения материалов:

Иностранное унитарное предприятие "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», Тел. +375 (162) 55 97 13

Филиалы:

г. Витебск ВУ-210001, ул. Ильинского, 37, офис 201, Тел.: +375 212 37 45 71, Факс: +375 212 36 47 43

г. Гомель ВУ-246009, ул. Добрушская, 12, офис 33, Тел.: +375 232 35 68 74, Факс: +375 232 35 69 16

г. Гродно ВУ-230003, ул. Понемуньская, 11, офис 19, Тел./факс: +375 152 60 09 11

г. Минск ВУ-220116, пр. Дзержинского, 104, офис 1501, Тел.: +375 17 271 53 89, Факс: +375 17 271 53 73

г. Могилев ВУ-212030, ул. Первомайская, 29, офис 319, Тел./факс: +375 222 25 93 21,

Настоящая техническая информация разработана на основе новейшего уровня техники и технологий, а также практического опыта применения. Ввиду многообразия оснований и условий нанесения на объекте потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям конкретного объекта. В случае работы с основаниями (подложками), которые не включены в данную техническую информацию, обращайтесь за консультациями в Иностранное унитарное предприятие "Диском". С выходом нового издания настоящая техническая информация утрачивают свою силу.