

TITANPLAST

211440 Республика Беларусь
Витебская обл., г. Новополоцк
пр-д Устье, д. 2, корп. 3, каб. 1
тел.: +375(17)3880353
факс: +375(17)3880356

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ТУ ВУ 391492034.001-2021
Дата 16.03.2026
Наименование Листы сотового поликарбоната TitanPlast T русская



| | |
|-------------------------------|--------------------|
| № заказа | 15567 |
| Дата изготовления | 17.12.2025 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина, мм | 6000 |
| Цвет | прозрачный |
| Кол-во мест, уп. | 480 |
| Масса нетто, кг | 4657,0 |
| Масса брутто, кг | 4657,0 |
| Удельный вес 1 м ² | 0,77 |
| Температура эксплуатации | от -40С° до +100С° |

Назначение

Листы предназначены для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения, изготовления светопрозрачной кровли, арочных перекрытий, навесов, козырьков, теплиц, оранжерей, витрин магазинов и других строительных конструкций

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от 5 до 40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Транспортировать в горизонтальном положении любыми видами транспорта

самоконтроль
(личное клеймо)

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г2
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д3
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т3

Линейные размеры, внешний вид и физико-механические характеристики соответствуют требованиям ТУ ВУ 391492034.001-2021

Главный технолог Полюнская О.Г.



(подпись)

TITANPLAST

211440 Республика Беларусь
Витебская обл., г. Новополоцк
пр-д Устье, д. 2, корп. 3, каб. 1
тел.: +375(17)3880353
факс: +375(17)3880356

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ТУ ВУ 391492034.001-2021
Дата 16.03.2026
Наименование Листы сотового поликарбоната TitanPlast T русская



| | |
|-------------------------------|--------------------|
| № заказа | 15567 |
| Дата изготовления | 17.12.2025 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Длина, мм | 6000 |
| Цвет | прозрачный |
| Кол-во мест, уп. | 480 |
| Масса нетто, кг | 4657,0 |
| Масса брутто, кг | 4657,0 |
| Удельный вес 1 м ² | 0,77 |
| Температура эксплуатации | от -40С° до +100С° |

Назначение

Листы предназначены для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения, изготовления светопрозрачной кровли, арочных перекрытий, навесов, козырьков, теплиц, оранжерей, витрин магазинов и других строительных конструкций

Условия хранения и транспортировки

Хранить при температуре от 5 до 40 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Транспортировать в горизонтальном положении любыми видами транспорта

самоконтроль
(личное клеймо)

Группа горючести по ГОСТ 30244 – Г2
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В2
Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д3
Группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т3

Линейные размеры, внешний вид и физико-механические характеристики соответствуют требованиям ТУ ВУ 391492034.001-2021

Главный технолог Полюнская О.Г.



(подпись)