

# Допустимые повреждения кирпичей керамических

## Отколотый угол

Это одно из самых распространенных повреждений



## Решение проблемы:

Перед использованием кирпичей повреждения очищаются от пыли и грязи. Далее для небольших сколов можно использовать **цементно-песчаный раствор** для заделки, а для более серьезных повреждений – **специальные ремонтные составы**.



## Расколотый кирпич

Это гораздо более редкое повреждение



## Решение проблемы:

Отломанные части кирпичей не рекомендуется склеивать между собой: при использовании повышается риск дефектов. **Самое верное решение: использовать эти куски для формирования краев и углов.**  
**Доп. вариант: ландшафтный дизайн** (создание дорожек, бордюров, альпийских горок), **а также постройка декоративных элементов.**



## Скол по краю

Это повреждение встречается довольно часто при работе с кирпичами



## Решение проблемы:

Перед использованием кирпичей повреждения очищаются от пыли и грязи. Далее для небольших сколов можно использовать **цементно-песчаный раствор** для заделки, а для более серьезных повреждений – **специальные ремонтные составы**.



## Допустимый процент боя

Для кирпичей любой толщины допустимый процент боя - до 10 %.

Кирпичи с указанными повреждениями и допустимым процентом боя соответствуют техническим нормам и не подлежат возврату.

## Примеры использования поврежденных кирпичей

Чаще всего поврежденные кирпичи используются для углов и краев. Реже - для ландшафтного дизайна или декоративных элементов.

